

# Declaración de Prestaciones

**Nº: TCRS-TS-03**

**De conformidad con el Anexo III del Reglamento (UE) N° 305/2011 SIB0000119**

Edición 09.05.2014

- 1 Código de identificación única del producto tipo:**  
MASILLA INTUMESCENTE TECSEL® PLUS
  
- 2 Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, (4):**  
Número de lote: ver en envase del producto.
  
- 3 Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:**  
**EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT-CC Clase 25LM**  
Sellante para uso no estructural de fachada destinado a sellar juntas de pared exteriores, ventanas y juntas perimetrales de puertas en edificación, incluyendo la cara interior (destinado a climas fríos).  
  
**EN 15651-2:2012 Tipo G-CC Clase 25LM**  
Sellante elástico para uso no estructural utilizado para sellar acristalamientos en aplicaciones de edificación (destinado a climas fríos).
  
- 4 Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):**  
TECRESA PROTECCIÓN PASIVA, S.L.  
Parque Leganés Tecnológico LEGATEC  
C/ Margarita Salas, 6 – 28918 Leganés (Madrid) - España
  
- 5 En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12 (2):**
  
- 6 Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el Anexo V:**  
Sistema 3 para tipo de prueba  
Sistema 3 para reacción al fuego
  
- 7 En caso de declaración de prestaciones relativas a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**  
El organismo notificado SKZ-TeConA GmbH, número de identificación NB01213, ha llevado a cabo la determinación del tipo de producto en base al ensayo tipo de conformidad con el sistema 3 y ha emitido: un informe de ensayo.

8 En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No relevante

9 Prestaciones declaradas:

**EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT-CC**  
 Acondicionamiento Método A  
 Sustrato Vidrio, aluminio anodizado sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	Consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012;4.5	EN 15651-1:2012
Estanqueidad al agua y al aire:			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	Modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 10 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción: - (alargamiento) extensión tras inmersión en el agua (23°C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción (p. ej. alargamiento): -extensión mantenida tras inmersión en el agua	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. módulo secante): para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	Modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. en extensión mantenida): - para sellantes de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF	Modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
Durabilidad	Apto	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

**EN 15651-2:2012 Tipo G-CC**  
**Acondicionamiento Método A**  
**Sustrato Vidrio, aluminio anodizado sin imprimación**

Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-2:2012
Liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	Consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012;4.5	EN 15651-2:2012
Estanqueidad al agua y al aire:			
Pérdida de volumen	≤ 10 %	EN ISO 10563	EN 15651-2:2012
Resistencia al flujo vertical	≤ 3 %	Modified EN ISO 7390	EN 15651-2:2012
Propiedades de adhesión/cohesión tras la exposición a agua caliente y luz artificial	NF	EN ISO 11431	EN 15651-2:2012
Recuperación elástica	≥ 60 % en ≥ 60 alargamiento	EN ISO 7389	EN 15651-2:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. módulo secante): para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	Modified EN ISO 8339	EN 15651-2:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. en extensión mantenida): - para sellantes de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF	Modified EN ISO 8340	EN 15651-2:2012
Durabilidad	Apto	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-2:2012

**10 Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Victor Rodríguez.  
Director Técnico.

09.05.2014, Madrid

Anexo: Para información relativa a la manipulación, almacenaje y gestión de residuos de los productos, está a disposición del usuario la hoja de datos de seguridad del producto de acuerdo al Reglamento (EU) N° 1907/2006 (REACH), anexo II.