



DESCRIPCIÓN

El **Collarín Tecsel®** está formado por una carcasa metálica de 1,5 mm a la que se adhiere láminas de grafito intumescente.

La banda de grafito intumescente se expande en presencia del fuego, obturando el agujero que ocupa el plástico y evitando el paso de humo y llamas entre distintos sectores de incendio.

Las propiedades de los **Collarines Tecsel®** no se ven afectadas por ambientes desfavorables, es por esto que pueden soportar condiciones ambientales en los que existan cambios de temperatura y humedad.

ENSAYOS

El **Multicollarín Tecsel®** ha sido ensayado según normativa europea UNE EN 1366-3 y según normativa británica BS 476 parte 20.



MODELOS

MODELO	DIMENSIONES*
Collarines Tecsel®	38 mm
Collarines Tecsel®	40 mm
Collarines Tecsel®	55 mm
Collarines Tecsel®	63 mm
Collarines Tecsel®	75 mm
Collarines Tecsel®	82 mm
Collarines Tecsel®	90 mm
Collarines Tecsel®	110 mm
Collarines Tecsel®	125 mm
Collarines Tecsel®	160 mm
Collarines Tecsel®	200 mm
Collarines Tecsel®	225 mm
Collarines Tecsel®	250 mm

*Existen otras dimensiones bajo pedido.

APLICACIÓN Y USOS

El cierre se realiza mediante un clip metálico. La unión entre el **Collarín Tecsel®** y la obra soporte, se realiza a través de varios agujeros de 7 mm mediante tornillos o remaches adecuados.

- 1 Se verifica la medida del tubo y se abre el **Collarín Tecsel®**.
- 2 Se coloca el **Collarín Tecsel®** lo más cercano posible al soporte.
- 3 Se ajusta y se cierra mediante la pestaña metálica.
- 4 Se atornilla al soporte mediante las fijaciones adecuadas.