

DESCRIPCIÓN

El **Sellador Flexible Tecsel®** es una combinación de fibras minerales, fibras orgánicas, grafito y una pequeña cantidad de arcilla.

Es un producto especialmente diseñado para juntas, tanto horizontales como verticales.

La resistencia al fuego que proporciona el **Sellador Flexible Tecsel®** depende de la anchura de la junta y de la posición de la misma. Consulte nuestro departamento comercial.

ENSAYOS

El **Sellador Flexible Tecsel®** ha sido ensayado bajo norma **EN 1366-4** y **EN 1363-1** obteniéndose una clasificación de hasta EI 180 minutos.

APLICACIÓN Y USO

Extremadamente sencillo de aplicar. Colocar las tiras flexibles tal y como se presentan en el interior de las juntas.

Es un material muy flexible que permite hasta un 50% de movimiento bajo compresión. Las tiras van recubiertas por un plástico con lo que están parcialmente cubiertas de la intemperie.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)

MODELOS

UNIDADES - ANCHURA - ESPESOR - LONGITUD	LONGITUD JUNTA (mm)		SEPARACIÓN ENTRE TIRAS
	MÍNIMO	MÁXIMO	
2 x 30 x 15 x 1000 mm	15	25	50 mm
2 x 40 x 20 x 1000 mm	25	35	50 mm
2 x 60 x 40 x 1000 mm	35	50	50 mm
2 x 85 x 40 x 1000 mm	50	70	50 mm
2 x 120 x 50 x 1000 mm	70	100	50 mm