COLLARÍN TECSEL®

EI 240

El **Collarín Tecsel®** está formado por una carcasa metálica sobre la que se adhieren láminas de grafito intumescente.

El mecanismo de protección contra el fuego es análogo al que se produce en el **Multicollarín Tecsel®**. La banda de grafito intumescente se expande en presencia del fuego, obturando el agujero que ocupa el plástico y evitando el paso de humo y llamas entre distintos sectores de incendio.

SISTEMA DE SELLADOS **TECSEL®**

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

mercor tecresa®

COLLARÍN **TECSEL®**

EI 240

ENSAYOS

Norma: UNE EN 1366-3
Laboratorio: TECNALIA
Nº Ensayo: 064903-001-7

APLICACIÓN Y USO

El cierre se realiza mediante un clip metálico. La unión entre el **Collarín Tecsel®** y la obra soporte, se realiza a través de varios agujeros mediante tornillos o remaches adecuados.

1. Se verifica la medida del tubo y se abre el **Collarín Tecsel®**.
2. Se coloca el **Collarín Tecsel®** lo más cercano posible al soporte.
3. Se ajusta y se cierra mediante la pestaña metálica.
4. Se atornilla al soporte mediante las fijaciones adecuadas.

MODELOS

COLLARÍN TECSEL®	
Paramento vertical	
Diámetro (mm)*	Clasificación
Desde 38 hasta 400 mm	EI 240





Ficha técnica actualizada 25/10/17

LEGATEC - Parque Leganés Tecnológico - C/Margarita Salas, 6 - 28918 Leganés - MADRID
Telf: (+34) 91 428 22 60 | Fax: (+34) 91 428 22 62 | info@mercortecresa.com | www.mercortecresa.com